

# FEUER-FLEX + **ETA** INSU-ROPE



## Brandschutz-Fugenschnur

Dichtschnur aus Steinwolle für feuerbeständige Fugenabdichtungen für Fugenbreiten von 10 bis 150 mm, zwischen nichtbrennbaren, raumabschließenden Massivwänden, -decken und -böden.

Feuerbeständigkeit gemäß EN-15301-2 Anhang B2 EI 240 – 240 Minuten – 4 Stunden

ETA-17/0546 Brandklasse A1 nach EN 13501-1  
Mit Prüfzeugnis (ETA)



**240 Minuten Feuerwiderstandsklassifizierung!**

**Mader GmbH – Division Baulicher Brandschutz**  
Ihr kompetenter Partner am Bau seit 1978.

## Brandschutz-Fugenschnur

- Geprüft mit Prüfzeugnis-Nr.: ETA-17/0546 gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf der Grundlage für die europäisch technische Zulassung von „Brandschutz- und Brandschutzprodukten ETAG 026 Teil 3“ ausgestellt. Technisches Datenblatt beachten!
- Geprüft und zugelassen für 240 Minuten Feuerbeständigkeit
- Zugelassenes Produkt zur Verwendung in allen EU-Mitgliedsstaaten
- Ausstellende Behörde: ZAG Ljubljana, Slovenija
- Herstellerwerk: Mader GmbH, D-69509 Mörlenbach, Germany
- Lieferbare Dimensionen/Verpackungseinheit:  
20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm: **Rollenlänge 20 m endlos**  
80 mm, 90 mm, 100 mm: **Rollenlänge 10 m endlos**  
120 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm: **Fugenstrang 1 m-Stücke**
- Zugelassen für Fugenbreiten: 10 mm bis 150 mm

### Werk I und Verwaltung

Mader GmbH

Carl-Benz-Str. 7 - 8

D-69509 Mörlenbach

Tel: 06209 7250-0

Fax: 06209 8853

info@mader-gmbh.de

### Werk II

Mader GmbH

Untere Aue 4

D-37318 Uder/Thüringen

Tel: 036083 43108

Fax: 036083 43109

info@mader-gmbh.de

Ihr Fachhändler:

**KETTLEIN** Spezialbaustoffe GmbH

Aindlinger Straße 24

86167 Augsburg

Tel. 0821/272450 · Fax 0821/2724511